

	CŒUR GOUJON		LONG LIFE	COLLINOX	BAT'INOX
Codice	P32	P33	P38	P55	P57
Peso	85 g	120 g	100 g	95 g	250 g
Certificazione	EN 795 A1, EN 959	EN 795 A1, EN 959	EN 795 A1, EN 959	EN 795 A1, EN 959	EN 795 A1, EN 959

Tipo

Roccia	Granito, gneiss > 80 MPa	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
	Calcere duro > 80 MPa	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
	Calcere e arenaria media 80 MPa a 45 MPa	●	● ●	●	● ●	● ●
	Roccia tenera (melassa, calcare) < 45 MPa	No	No	No	●	● ●
Calcestruzzo	Ottima qualità (opere d'arte) > 50 MPa	●	● ●	● ●	● ●	● ●
	Qualità media 25 < x < 50 MPa	No	●	● ●	● ●	● ●

Fissaggio

Lunghezza	55 mm	67 mm	47 mm	70 mm	100 mm
Lunghezza di foratura	≥ 55 mm	≥ 67 mm	≥ 47 mm	70-75 mm	100-105 mm
Diametro	10 mm	12 mm	12 mm	10 mm	14 mm
Diametro di foratura	10 mm	12 mm	12 mm	12 mm	16 mm
Modo di fissaggio	Espansione	Espansione	Espansione	Colla P56*	Colla P41*
Tempo di essiccamento indicativo	-	-	-	40 min -> 10 h**	40 min -> 10 h**

Prestazioni

Resistenza al taglio calcestruzzo 50 MPa	25 kN	25 kN	25 kN	25 kN	50 kN
Resistenza all'estrazione su calcestruzzo 50 MPa	18 kN	18 kN	18 kN	25 kN	50 kN

* O altre colle certificate da Petzl.

** Valori dati per le colle P41 e P56 (dipendono dalla colla utilizzata e dall'ambiente esterno).