



ABSEILGERÄT

E02 bl
Kennziffer 1 vom 01.07.09

PSA-PRÜFBERICHT

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Anwender: | | Name der Firma: | |
| Modell: | | Adresse | |
| Seriennummer: | | Persönliche Benutzeridentifikation: | |
| Herstellungsjahr | | Kommentare: | |
| Datum des ersten Gebrauchs: | | Kaufdatum: | |

Zur Überprüfung dieses Produkts muss die Herstellerdokumentation herangezogen werden

Überprüfung der Vorgeschichte:

Die Ergebnisse der PSA-Überprüfung werden Ihnen unter dem Vorbehalt mitgeteilt, dass die zu kontrollierenden Komponenten nicht zu den Fällen zählen, bei denen eine systematische Aussonderung erforderlich ist, d.h.:

- Die Komponente wurde außerhalb des Herstellerwerks modifiziert
- Die Komponente hat einen schweren Schlag erlitten
- Das Produkt wurde bei Temperaturen unter -40 °C oder über + 80 °C verwendet
- Das Produkt hat die vom Hersteller angegebene Lebensdauer überschritten
- Das Produkt ist mit chemischen Produkten in Berührung gekommen.

Im Falle unrichtiger Angaben bezüglich der vom Anwender durchzuführenden Überprüfung der Verbrauchsgeschichte lehnt der Prüfer jegliche Verantwortung ab.

Visuelle Überprüfung der Sicherheitselemente

K G Ü R A

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Zustand der festen und beweglichen Seitenteile (Kratzer, Deformierungen, Risse, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen) | | | | | |
| Zustand der Reibungselemente (Rille des Klemmnockens – Achse – Reibungsstift – Reibungselement) | | | | | |
| Zustand der Verriegelungselemente (Sicherheitsclip, Nietverbindung, Verbindungsbolzen, Befestigungsschrauben) | | | | | |
| Zustand des Anschlags der Sicherheitssperre gegen Abseilen mit falsch eingelegtem Seil | | | | | |

Funktionsprüfung

K G Ü R A

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Zustand der Rückholfedern des Klemmmechanismus / des Sicherheitsclips / der Sicherheitssperre gegen Abseilen mit falsch eingelegtem Seil | | | | | |
| Bewegliches Seitenteil lässt sich ohne Reibung öffnen und schließen | | | | | |
| Funktionstest am Seil (Bremsen / Arbeitsplatzpositionierung: Anti-Panik-Funktion) | | | | | |

K: Kommentar (siehe Fußteil des Prüfberichts) / **G:** Gut / **Ü:** Überwachen / **R:** Reparieren / **A:** Aussondern

Kommentare:

Beurteilung (ankreuzen)

| | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| Das Produkt ist zum weiteren Gebrauch geeignet | <input type="checkbox"/> | Das Produkt ist zum weiteren Gebrauch nicht geeignet | <input type="checkbox"/> |
|---|--------------------------|---|--------------------------|

| | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|--|
| Datum der Prüfung: | | Datum der nächsten Prüfung: | |
|--------------------|--|-----------------------------|--|

| | | | |
|---------------|--|--------|--|
| Geprüft von: | | Firma: | |
| Unterschrift: | | | |