

- Oltre ai controlli di routine prima di ogni utilizzo, un DPI deve essere sottoposto regolarmente a un'ispezione approfondita, effettuata da una persona competente. Petzl raccomanda un'ispezione ogni 12 mesi e dopo ogni evento eccezionale durante la vita del prodotto.
- L'ispezione di un DPI deve essere effettuata con l'istruzione tecnica fornita dal fabbricante.

Scarica la nota informativa sul sito [PETZL.COM](https://www.petzl.com).

JAG RESCUE KIT

Identificazione dell'utilizzatore

Nome

Indirizzo

Identificativo

Identificazione del DPI

Modello

Numero di serie

Anno di fabbricazione

Data di acquisto

Data primo utilizzo

Fabbricante: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Francia



Buono stato (B)



Stato da controllare (C)



Azione da effettuare (A)



Non utilizzare, eliminare (E)

N/A

Non interessato

1. Storico del prodotto

Condizioni di utilizzo o evento eccezionale durante l'utilizzo (esempi: caduta o arresto di una caduta, utilizzo o stoccaggio a temperature estreme, modifica al di fuori degli stabilimenti del fabbricante...):



N/A

2. Osservazioni preliminari

- Verificare la presenza e la leggibilità del numero di serie e della marcatura CE.
- Verificare che non sia superata la durata di vita del prodotto.
- Confrontare con un dispositivo nuovo l'assenza di modifiche o perdita di un elemento.

3. Verifica di tutti gli elementi

Effettuare la verifica di ogni elemento separatamente, mediante le procedure dedicate disponibili sul sito Petzl.com. La verifica può essere effettuata senza smontare il kit, semplicemente spostando gli elementi che possono nascondere le parti da controllare (corda nell'I'D per esempio). Se il kit è stato smontato durante l'utilizzo o se una verifica eccezionale richiede di smontare gli elementi del kit, seguire le istruzioni di montaggio e riconfezionamento a partire dal capitolo 4.

4. Rimontaggio del JAG RESCUE KIT

- Verificare che la lunghezza di corda sia marcata su un'etichetta della corda. Verificare sul sacco che la lunghezza indicata sia la stessa di quella della corda.
- Inserire la corda nel sacco, mettendo prima il manicotto rosso.
- Installare un connettore sulla corda, lato manicotto bianco.
- Aprire l'I'D S e mettere la maniglia in posizione assicurazione. Installare la corda nell'I'D S, manicotto bianco lato fermacorda anteriore.
- Bloccare la flangia mobile dell'I'D S con la vite di bloccaggio delle flange.
- Installare il RING OPEN sul JAG SYSTEM (lato carrucola JAG). Passare nell'apertura, uno dopo l'altro, le flange della carrucola e i bordi della guaina.
- Passare la corda lato manicotto rosso (sacco) nel RING OPEN e collegare l'I'D S nel RING OPEN. Chiudere e bloccare il RING OPEN.
- Collegare il JAG SYSTEM (lato carrucola bloccante JAG TRAXION) ad un'estremità della fettuccia d'ancoraggio CONNEXION FIXE

5. Verifica funzionale

Installare la CONNEXION FIXE su un ancoraggio a bassa altezza, posizionare un carico leggero sulla corda lato manicotto bianco.

- Verificare il bloccaggio del carico.
- Verificare la possibilità di sollevare il carico con il JAG SYSTEM.
- Verificare la possibilità di calare il carico con l'I'D S.

6. Confezionamento finale

- Disattivare temporaneamente il fermacorda della JAG TRAXION e far scorrere il cordino per rimettere il JAG SYSTEM alla massima lunghezza. Riattivare il fermacorda della JAG TRAXION.
- Fare scorrere la corda per riposizionare il manicotto bianco più vicino all'I'D S.
- Mettere la maniglia dell'I'D S in posizione LOCK.
- Rimettere l'insieme nel sacco, chiudere, marcare e sigillare in base alle proprie esigenze.

Commenti (descrivere in dettaglio i difetti riscontrati sul prodotto e le azioni realizzate)

GIUDIZIO

Prodotto **idoneo** a restare in servizio

Prodotto **non idoneo** a restare in servizio

Ispezionato da

Società

Data

Data del controllo successivo