

- **Zusätzlich zu den normalen Kontrollen vor jedem Einsatz muss eine PSA regelmäßig einer eingehenden Überprüfung durch eine sachkundige Person unterzogen werden.** Petzl empfiehlt, diese Überprüfung alle 12 Monate und nach außergewöhnlichen Vorkommnissen durchführen zu lassen.
 - **Zur Überprüfung einer PSA muss die vom Hersteller gelieferte Gebrauchsanweisung herangezogen werden.**
- Die Gebrauchsanweisung ist zum Download verfügbar unter [PETZL.COM](https://www.petzl.com).

ASAP'SORBBER

Angaben zum Anwender

Name
 Adresse
 Identifikationsnummer

Angaben zur PSA

Modell
 Seriennummer
 Herstellungsjahr
 Kaufdatum
 Datum des ersten Gebrauchs
Hersteller: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Frankreich

				N/A
Guter Zustand (G)	Zustand überwachen (Ü)	Zustand überwachen (Ü)	Nicht verwenden, aussondern (A)	Nicht zutreffend

1. Bekannte Vorgeschichte des Produkts

Einsatzbedingungen oder außergewöhnliche Vorkommnisse (Beispiele: Sturz oder Auffangen eines Sturzes, Anwendung oder Lagerung bei extremen Temperaturen, außerhalb der Betriebsstätten des Herstellers vorgenommene Änderungen usw.):

				N/A
---	---	---	---	-----

2. Vorangehende Kontrollen

- Vergewissern Sie sich, dass Seriennummer und CE-Kennzeichnung vorhanden und lesbar sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Lebensdauer des Produkts nicht überschritten ist.
- Vergleichen Sie das Produkt mit einem neuen Gerät, um sicherzustellen, dass keine Änderungen vorgenommen wurden und alle Bestandteile vorhanden sind.

3. Vorbereitung

- Entfernen Sie je nach Modell die CAPTIV, Karabiner und STRING-Elemente oder demontieren Sie Ihren ASAP'SORBBER vom ASAP LOCK.

4. Überprüfung des Zustands des Bandfalldämpfers

- Überprüfen Sie den Zustand der Schutzhülle. Achten Sie auf durch Benutzung entstandene Abnutzungserscheinungen und Beschädigungen (Einschnitte, aufgeraute Stellen, Spuren von chemischen Produkten usw.).
- Öffnen Sie die Schutzhülle und nehmen Sie den Bandfalldämpfer heraus.
- Überprüfen Sie den Zustand des Falldämpfers. Achten Sie auf durch Benutzung entstandene Abnutzungserscheinungen und Beschädigungen (Einschnitte, aufgeraute Stellen, Spuren von chemischen Produkten usw.).
- Kontrollieren Sie den Zustand der Sicherheitsnähte (oben/unten). Achten Sie auf lose, abgenutzte oder durchtrennte Fäden. Vergewissern Sie sich, dass der Falldämpfer noch nicht belastet bzw. ausgelöst wurde (Stellen Sie sicher, dass die Naht zwischen den Gurtbändern nicht aufgerissen ist).
- Vergewissern Sie sich beim ASAP'SORBBER internationale Ausführung und beim ASAP'SORBBER AXESS, dass der Sturzindikator nicht gerissen ist.
- Überprüfen Sie den Zustand der Verbindungsschlaufen. Achten Sie auf durch Benutzung entstandene Abnutzungserscheinungen und Beschädigungen (Einschnitte, aufgeraute Stellen, Spuren von chemischen Produkten usw.).
- Packen Sie den Falldämpfer zurück in die Schutzhülle und schließen Sie diese wieder.
- Vergewissern Sie sich, dass Falldämpfer durch die Hülle geschützt ist.

5. Überprüfung des Zustands der Verbindungselemente

- Für die Überprüfung der Karabiner verweisen wir auf den Ihrem Modell entsprechenden Vordruck des Prüfbogens auf Petzl.com.

6. Überprüfung der Schutzelemente

- Kontrollieren Sie den Zustand der STRING-Elemente.
- Platzieren Sie die STRING-Elemente wieder an den Verbindungsschlaufen.
- Achten Sie auf die korrekte Verbindung von Karabiner/Gurtband im STRING-Element.
- Vergewissern Sie sich, dass das STRING-Element den Karabiner in der richtigen Position hält.
- Hängen Sie die Karabiner wieder ein. Installieren Sie gegebenenfalls die CAPTIV wieder an den Verbindungselementen.

Kommentare (die am Produkt festgestellten Mängel und durchgeführten Maßnahmen bitte hier aufführen)

BEURTEILUNG

- Produkt **zum** weiteren Gebrauch geeignet
- Produkt **zum** weiteren Gebrauch nicht geeignet

Geprüft von

Firma

Datum

Datum der nächsten Prüfung