CUSTOM

Productos personalizados y soluciones listas para utilizar

Gracias al servicio Petzl Custom, puede pedir que se personalicen algunos productos de las gamas Petzl. Así es posible fabricar y ensamblar productos listos para utilizar para responder a las necesidades específicas de los clientes o de los operadores. La elección de los colores permite, en concreto, identificar los grupos de clientes o la regulación de la talla de un casco, por ejemplo. El servicio Petzl Custom permite personalizar los cascos PANGA, BOREO CLUB, VERTEX y STRATO, los elementos de amarre para recorridos acrobáticos en altura, algunas cuerdas semiestáticas y dinámicas y también el kit de rescate JAG RESCUE KIT.

Para beneficiarse del servicio Petzl Custom, basta con contactar con su servicio comercial y especificarle su necesidad.

Elementos de amarre para recorridos acrobáticos en altura JOKO

El servicio Petzl Custom permite personalizar el elemento de amarre escogiendo la versión simple o doble, el color y la longitud. Permite elegir el tipo de terminales y el tipo de conexión al arnés. Se pueden preinstalar poleas TRAC y conectores para una solución lista para utilizar.

JOKO CUSTOM
L036XY

JOKO ADJUST CUSTOM
L037XY



Versiones

simple o doble

Colores

naranja o negro

Longitud*

Posibilidad de pedir un elemento de amarre con una longitud determinada (por longitudes de 5 cm entre 25 y 200 cm).

Terminales

- Terminal cosido o nudo de alondra



- Terminal cosido, nudo de alondra o bloqueador ADJUST

- Posibilidad de escoger el color de las fundas plásticas (excepto la funda plástica roja del terminal cosido después del bloqueador ADJUST): gris o verde

Conexión al arnés

- Bucle pequeño o nudo de alondra



- Bucle pequeño, nudo de alondra o bloqueador ADJUST

Conectores

Se pueden preinstalar poleas y conectores para una solución lista para utilizar.

- Terminales



TRAC CLUB

TRAC GUIDE

VERTIGO WIRE-LOCK
o WIRE-LOCK PARK
+ CAPTIVO

- Conexión al arnés

Am'D PIN-LOCK
+ CAPTIV

RING OPEN

SWIVEL OPEN



*La longitud del elemento de amarre se mide sin tensión y desde el centro de conexión de cada extremo (terminal cosido, nudo de alondra realizado o bloqueador ADJUST).