



INSTRUCTION FOR USE
NOTICE TECHNIQUE



3 year guarantee / Garantie 3 ans

RESCUE

CE 0082

UIAA

EN 12278: 2007 7 $\leq \varnothing \leq$ 13 mm




individually tested


XF 494-2023: FZL-H-T 9.5/13

1. Field of application (text part)
Champ d'application (partie texte)


2. Nomenclature



3. Inspection, points to verify
Contrôle, points à vérifier




4. Compatibility
Compatibilité




5. Strength
Résistance

5A. Working load limit /
Valeur d'utilisation maxi



5B. Breaking load /
Charge de rupture



NFPA CERTIFICATION FOR RESCUE P50

MEETS THE PULLEY REQUIREMENTS OF
NFPA 1983, INCORPORATED IN THE 2022
EDITION OF NFPA 2500.

RÉPOND AUX EXIGENCES NFPA 1983, DE
L'ÉDITION 2022 DE LA NFPA 2500 POUR LES
POULIES.




**PULLEY: MBS 36 kN
G (GENERAL USE)
MEETS NFPA 2500
(1983) - 2022**

After removing the notice from the equipment, make a copy of it and keep the original as part of a permanent record that includes the usage and inspection history for the equipment. Keep the copy of the notice with the equipment and refer to it before and after each use. Additional information regarding auxiliary equipment can be found in NFPA 1500 and NFPA 1858 and NFPA 1983, incorporated in the 2022 edition of NFPA 2500.

Après avoir retiré la notice de l'équipement, en faire une copie et copier et conserver l'original dans un dossier permanent qui comprend l'historique de l'utilisation d'utilisation et d'inspection de l'équipement. Conservez la copie de la notice avec l'équipement et consultez-la avant et après chaque utilisation. Des informations complémentaires sont disponibles dans la NFPA 1500, NFPA 1858 et NFPA 1983, incorporées dans l'édition 2022 de la norme NFPA 2500.

Traceability and markings Traçabilité et marquage



e. Serial number YY M 0000000 000		a. CE	b. 0082
f. Year of manufacture	g. Month of manufacture	Apave SA 6 Rue du Général Audran France N°0082	
h. Batch number	i. Individual identifier		
j. Standards	c. Traceability: datamatrix		
k. Carefully read the instructions for use	d. Diameter		
l. Manufacturer address			


China standards / 中国标准

When operating under the XF 494-2023: FZL-H-T 9.5/13 standard for firefighters, use only a 9.5-13 mm diameter Light or General Use kernmantle Life Safety Rope.

当在消防的XF 494-2023标准下使用时, 只能使用直径9.5-13 mm的轻型或通用夹芯生命安全绳索

6. Efficiency Rendement


6A. Simple pulley system



Theoretical force	$F = P$
	$F = 1,05 P$
	$F = 2 P$


with progress capture

6B. 2:1 hauling system




$F = 0,5 P$
$F = 0,51 P$
$F = 0,66 P$

6c. 3:1 hauling system with progress capture



$F = 0,33 P$
$F = 0,35 P$
$F = 0,57 P$

7. Progress capture systems
Systèmes anti-retour



8. Positioning and redirection
Positionnement et renvoi

