

- **En plus des vérifications courantes à chaque utilisation, un EPI doit régulièrement subir une vérification approfondie, réalisée par une personne compétente.** Petzl recommande une vérification tous les 12 mois et après tout événement exceptionnel dans la vie du produit.
- **La vérification d'un EPI doit être réalisée avec la notice technique fournie par le fabricant.**

Téléchargez la notice sur PETZL.COM.

MICROFLIP

Identification de l'utilisateur

Nom

Adresse

Identifiant

Identification de l'EPI

Modèle

N° de série

Année de fabrication

Date d'achat

Date de première utilisation

Fabricant : Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France

				N/A
Bon état (A)	État à surveiller (AS)	Action à effectuer (AR)	Ne pas utiliser, rebuter (R)	Non concerné

1. Antécédents connus du produit

Conditions d'utilisation ou événement exceptionnel lors de l'utilisation (exemples : chute ou arrêt d'une chute, utilisation ou stockage à températures extrêmes, modification hors des ateliers du fabricant...):



2. Observations préalables

- Vérifiez la présence et la lisibilité du numéro de série et du marquage CE.
- Vérifiez que la durée de vie du produit n'est pas dépassée.
- Comparez avec un appareil neuf l'absence de modification ou perte d'un élément.

3. Vérification du bloqueur

- Vérifiez l'état du bloqueur à l'aide de la fiche de procédure correspondante. Le démontage du bloqueur sur la longe n'est pas nécessaire pour la vérification.

4. Vérification des terminaisons de corde

- Vérifiez l'état des manchons de protection (fissures, déformations...)
- Déplacez les manchons pour vérifier l'état des trous de connexion et de la partie visible du câble (effilochage, usure, fissures, déformations, corrosion...)

5. Vérification de la corde armée

- Vérifiez l'état de la gaine sur toute la longueur de la corde (coupure, usure, brûlure, zone pelucheuse ou trace de produits chimiques...)
- Effectuez un contrôle tactile sur toute la longueur de la corde armée pour détecter tout signe de détérioration du câble (zones cassées, gonflements, zones molles...)
- Si nécessaire, démontez la corde et remplacez-la par une longe armée de rechange pour MICROFLIP. Respectez les indications de montage de la notice technique de la longe de rechange.

6. Vérification fonctionnelle

- Installez votre longe sur un ancrage à très faible hauteur, faites les vérifications suivantes pieds au sol.
- Vérifiez que le raccourcissement de la longe se fait de manière fluide.
- En tirant sur la longe vers l'arrière, vérifiez que vous êtes parfaitement bloqué.

Commentaires (détaillez ici les défauts relevés sur le produit et actions réalisées)

VERDICT

Produit **apte** à rester en service

Produit **inapte** à rester en service

Inspecté par

Société

Date

Date du prochain contrôle