

- **Zusätzlich zu den normalen Kontrollen vor jedem Einsatz muss eine PSA regelmäßig einer eingehenden Überprüfung durch eine sachkundige Person unterzogen werden.** Petzl empfiehlt, diese Überprüfung alle 12 Monate und nach außergewöhnlichen Vorkommnissen durchführen zu lassen.
- **Zur Überprüfung einer PSA muss die vom Hersteller gelieferte Gebrauchsanweisung herangezogen werden.**  
 Die Gebrauchsanweisung ist zum Download verfügbar unter [PETZL.COM](http://PETZL.COM).





# GRILLON-VERBINDUNGSMITTEL

## Angaben zum Anwender

Name  
 Adresse  
  
 Identifikationsnummer

## Angaben zur PSA

Modell  
 Seriennummer  
 Herstellungsjahr  
 Kaufdatum  
 Datum des ersten Gebrauchs  
**Hersteller:** Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Frankreich

				N/A
Guter Zustand (G)	Zustand überwachen (Ü)	Zustand überwachen (Ü)	Nicht verwenden, aussondern (A)	Nicht zutreffend

### 1. Bekannte Vorgeschichte des Produkts

Einsatzbedingungen oder außergewöhnliche Vorkommnisse (Beispiele: Sturz oder Auffangen eines Sturzes, Anwendung oder Lagerung bei extremen Temperaturen, außerhalb der Betriebsstätten des Herstellers vorgenommene Änderungen usw.):

				N/A
---	---	---	---	-----

### 2. Vorgehende Kontrollen

- Vergewissern Sie sich, dass Seriennummer und CE-Kennzeichnung vorhanden und lesbar sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Lebensdauer des Produkts nicht überschritten ist.
- Vergleichen Sie das Produkt mit einem neuen Gerät, um sicherzustellen, dass keine Änderungen vorgenommen wurden und alle Bestandteile vorhanden sind.

### 3. Überprüfung der Endverbindungen des Verbindungsmittels

- Entfernen Sie das Verbindungselement des Verbindungsmittels (sofern dies möglich ist).
- Kontrollieren Sie den Zustand der Schutzhüllen (Risse, Verformung usw.). Wenn es möglich ist, verschieben Sie die Schutzhülle, um die Sicherheitsnähte zu kontrollieren. Kontrollen Sie den Zustand der Sicherheitsnähte (oben/unten). Achten Sie auf lose, abgenutzte oder durchtrennte Fäden.
- Kontrollieren Sie den Zustand des Seils an den beiden Verbindungsösen.

### 4. Überprüfung des Seils

- Entfernen Sie die Verriegelungsschraube des Geräts und nehmen Sie das Seil aus dem GRILLON.
- Untersuchen Sie den Mantel auf durch Benutzung hervorgerufene Abnutzungserscheinungen und Beschädigungen (Einschnitte, aufgeraute Stellen, Spuren von chemischen Produkten usw.). Verschieben Sie die Schutzhülle, um den Zustand des Seils über die gesamte Länge zu kontrollieren.
- Tasten Sie den Seilkern über die gesamte Länge des Seils ab (harte, aufgequollene, weiche oder eingedrückte Stellen usw.).
- Falls nötig sondern Sie das Seil durch ein Petzl-Ersatzseil für GRILLON-Verbindungsmittel aus. Beachten Sie die Montagehinweise in der Gebrauchsanweisung des Ersatzseils.

### 5. Überprüfung der Verbindungselemente

- Für die Überprüfung der Verbindungselemente verweisen wir auf den Ihrem Modell entsprechenden Vordruck des Prüfbogens auf Petzl.com.

### 6. Überprüfung des Körpers

- Kontrollieren Sie den allgemeinen Zustand des Körpers und der Seitenteile (Kratzer, Deformierungen, Verschmutzung, Risse, Korrosionserscheinungen usw.). Überprüfen Sie das Öffnen und Schließen der Seitenteile.
- Überprüfen Sie den Zustand der Verbindungsöse (Kratzer, Deformierungen, Risse, Korrosionserscheinungen usw.).
- Überprüfen Sie den Zustand der Führungsnut des Klemmmechanismus sowie die Gängigkeit des Klemmmechanismus (keine Feder). Achten Sie darauf, dass der gesamte Klemmmechanismus nicht durch Fremdkörper blockiert wird (Schlamm, Sand).
- Überprüfen Sie den Zustand des Griffs (Kratzer, Deformierungen, Risse usw.). Überprüfen Sie, ob die Rückholfeder des Griffs einwandfrei funktioniert.
- Kontrollieren Sie den Zustand der Nieten und der Verriegelungsschraube.
- Legen Sie das Seil wieder in das Gerät ein und achten Sie darauf, es korrekt einzulegen. Setzen Sie die Verriegelungsschraube wieder ein.

### 7. Einhängen des Verbindungselements

- Hängen Sie das Verbindungselement (EN 362) wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kunststoffhülle das Verbindungselement in der richtigen Position hält.

### 8. Funktionsprüfung

- Führen Sie einen Funktionstest mit dem Gerät am Gurt durch. Wenn Sie an dem zum Anschlagpunkt führenden Seil ziehen, muss das Gerät das Seil blockieren.

### Kommentare (die am Produkt festgestellten Mängel und durchgeführten Maßnahmen bitte hier aufführen)

BEURTEILUNG	
<input type="checkbox"/>	Produkt <b>zum</b> weiteren Gebrauch geeignet
<input type="checkbox"/>	Produkt <b>zum</b> weiteren Gebrauch nicht geeignet

Geprüft von	
Firma	
Datum	Datum der nächsten Prüfung