

- **En plus des vérifications courantes à chaque utilisation, un EPI doit régulièrement subir une vérification approfondie, réalisée par une personne compétente.** Petzl recommande une vérification tous les 12 mois et après tout événement exceptionnel dans la vie du produit.
 - **La vérification d'un EPI doit être réalisée avec la notice technique fournie par le fabricant.**
- Téléchargez la notice sur [PETZL.COM](https://www.petzl.com).

PROGRESS ADJUST

Identification de l'utilisateur

Nom

Adresse

Identifiant

Identification de l'EPI

Modèle

N° de série

Année de fabrication

Date d'achat

Date de première utilisation

Fabricant : Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France



Bon état (A)



État à surveiller (AS)



Action à effectuer (AR)



Ne pas utiliser, rebuter (R)

N/A

Non concerné

1. Antécédents connus du produit

Conditions d'utilisation ou événement exceptionnel lors de l'utilisation (exemples : chute ou arrêt d'une chute, utilisation ou stockage à températures extrêmes, modification hors des ateliers du fabricant...):



N/A

2. Observations préalables

Vérifiez la présence et la lisibilité du numéro de série et du marquage CE.
Vérifiez que la durée de vie du produit n'est pas dépassée.
Comparez avec un appareil neuf l'absence de modification ou perte d'un élément.

3. Vérification de l'état de la corde

- Retirez les connecteurs des différents brins. Déplacez le manchon de protection côté longe, et le bloqueur, afin de vérifier les parties cachées.
- Surveillez l'usure et les dommages sur la gaine dus à l'utilisation (coupures, peluches, traces de produits chimiques...).
- Effectuez un contrôle tactile de l'âme sur toute la longueur de la corde (points durs, gonflements, zones molles ou écrasées...).
- Vérifiez l'état de la corde dans les trous de connexion au harnais et en bout de longe.
- Vérifiez l'état des coutures de sécurité (dessus/dessous). Détectez tout fil distendu, usé ou coupé.

4. Vérification de l'état du bloqueur

- Vérifiez l'état du bloqueur (marques, usure, fissures, déformation, corrosion...).

5. Vérification de l'état des connecteurs

- Pour la vérification des connecteurs consultez la fiche de vérification correspondant à votre modèle de connecteur sur [petzl.com](https://www.petzl.com).

6. Remontage des connecteurs

- Remontez les connecteurs. Vérifiez le bon positionnement du connecteur dans le bloqueur.
- Vérifiez que la protection plastique positionne correctement le connecteur.

7. Vérification fonctionnelle

- Installez votre longe sur un ancrage à très faible hauteur.
- Vérifiez la fluidité du réglage de la longueur de longe.
 - Vérifiez l'efficacité du blocage (Aucun glissement lorsque vous êtes suspendu sur la longe).

Commentaires (détaillez ici les défauts relevés sur le produit et actions réalisées)

VERDICT

Produit **apte** à rester en service

Produit **inapte** à rester en service

Inspecté par

Société

Date

Date du prochain contrôle